

Humi Twin

Met de Humi Twin kunt u uw bevochtiger/ontvochtiger aansturen, waardoor het mogelijk is te schakelen tussen het bevochtigen en ontvochtigen van de lucht in een ruimte.

De Humi Twin is eenvoudig te installeren en regelbaar van 10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid. Het overzichtelijke LCD-scherm biedt u gemak bij het instellen en aflezen van de waarden. Aan de indicatieleds kunt u altijd zien wanneer de Humi Twin actief is. Bovendien beschikt deze controller over een geheugen voor setpoint en hysteresis in het geval van stroomonderbreking.

Schakelvermogen: 6A.

Eigenschappen

- Regelbaar van 10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid.
- Schakelt de luchtbevochtiger en/of luchtontvochtiger aan/uit door middel van een 230V-relais.
- Geheugen voor setpoint en hysteresis in geval van stroomonderbreking.
- Indicatorled geeft aan wanneer de Humi Twin actief is.
- Automatische detectie van kabelbreuk of slecht contact met de aangesloten sensoren.
- LCD-scherm.
- Aansluiting van de sensor met standaard (UTP-)netwerkkabel.
- Sensor niet meegeleverd; diverse sensoren zijn apart verkrijgbaar.
- Mogelijkheid voor het aansluiten van de TechGrow Datalogger (DL-1).

Technische specificaties

- Stroomvoorzorging: 100 tot 240 Volt (automatisch)
- Netfrequentie: 50 tot 60 Hz
- Opname: 3 Watt (met sensor, zonder luchtbevochtiger/-ontvochtiger)
- Schakelvermogen: 1500 Watt (maximaal 6A)
- Instelbereik luchtvochtigheid set: 10% – 90% relatieve luchtvochtigheid
- Instelbereik luchtvochtigheid +/-: 0% – 5% luchtvochtigheid
- Meettijd: 1 meting per seconde