

Clima Control

Le Clima Control est un contrôleur de climat contrôlé numériquement, avec possibilité de connexion pour 2 ventilateurs. Le menu simple vous permet de régler Clima Control en seulement quelques étapes! À partir de l'affichage numérique, vous pouvez lire tous les paramètres, la valeur réelle et les valeurs minimum / maximum en un coup d'œil. Grâce au logiciel avancé TechGrow, vous pouvez gérer le climat de votre pièce de manière très précise. Le Clima Control peut être actionné automatiquement ou manuellement, et l'option unique d'étalonnage du ventilateur vous permet d'ajuster chaque boîte parfaitement.

Le Clima Control est disponible en 2 versions: 7A et 14A. Ce contrôleur vient sans un capteur; divers capteurs compatibles sont disponibles séparément.

Caractéristiques

- Le Clima Control peut mesurer et afficher les valeurs actuelles des capteurs de CO₂, d'humidité et de température connectés, enregistrer les valeurs minimales / maximales et contrôler la valeur (Temp & RH).
- La température diurne et nocturne peut être réglée séparément.
- La valeur d'humidité peut être réglée séparément pour le jour et la nuit.
- Temporisation pour passer du mode jour au mode nuit.
- LED d'indication pour la détection de la lumière et la stabilité du climat.
- Tous les paramètres sont enregistrés en cas de panne de courant.
- Affiche les valeurs minimales / maximales des capteurs connectés (CO₂, température et humidité de l'air).
- L'affichage est actualisé toutes les secondes.
- Le ventilateur peut être utilisé automatiquement ou manuellement.
- Le contrôle du ventilateur est réglable par paliers de 2%.
- Option de réglage intelligent pour régler le ventilateur en 2 étapes simples.
- Menu unique pour ajuster chaque boîte, quel que soit le format.
- Éteint automatiquement le rétroéclairage après 60 secondes.
- Détection automatique de défaillance du câble ou mauvais contact avec les capteurs connectés.
- 3 ports UTP.
- Disponible en version 7A et 14A.
- Possibilité de se connecter à divers appareils TechGrow.
- Est livré sans capteur ; divers capteurs sont disponibles séparément.
- Possibilité de se connecter au datalogger TechGrow (DL-1).

Spécifications techniques

- Alimentation : 100 à 240V
- Consommation : 3W (avec capteur, sans ventilateur)
- Capacité maximale du ventilateur : 7A / 1700W, 14A / 3400W
- Plage de réglage TEMP : 10,0 à 45,0 ° C
- Plage de réglage Hystérésis TEMP : +/- 5,0 ° C
- Plage de réglage Décalage TEMP : +/- 5,0 ° C
- Plage de réglage RH : 11 - 100% / Off
- Plage de réglage Hystérésis RH : = + / - 30%