

Humi Twin

L'intelligent Humi Twin vous permet de contrôler votre humidificateur et votre déshumidificateur, et permet de passer d'une humidification à une autre et de déshumidifier l'air dans une pièce.

Le Humi Twin est facile à installer et réglable de 10% à 90% d'humidité relative. L'écran LCD clair offre un confort lors du réglage et de la lecture des valeurs, et les voyants d'indication indiquent si le Humi Twin est actif ou non. Enfin, la consigne et l'hystérésis restent mémorisées en cas de panne de courant.

Capacité de commutation: 6A.

Caractéristiques

- Réglable de 10% à 90% d'humidité relative.
- Allume / éteint l'humidificateur et / ou le déshumidificateur au moyen d'un relais 230V.
- Mémoire pour le point de consigne et l'hystérésis en cas de panne de courant.
- Le voyant LED indique si l'Humi Twin est actif ou non.
- Détection automatique de la rupture du câble ou d'une mauvaise connexion du câble au (x) capteur (s).
- Affichage LCD.
- Connexion UTP.
- Capteur non inclus; divers capteurs sont disponibles séparément.
- Possibilité de connecter le Datalogger TechGrow (DL-1).

Spécifications techniques

- Alimentation: 100 à 240 Volts (automatique)
- Fréquence du réseau: 50 à 60 Hz
- Enregistrement: 3 Watt (avec capteur, sans humidificateur / déshumidificateur)
- Capacité de commutation: 1500 Watt (maximum 6A)
- Plage de réglage de l'humidité: 10% - 90% d'humidité relative
- Plage de réglage humidité +/-: 0% - 5% d'humidité
- Temps de mesure: 1 mesure par second