

## Humi Twin

Mit dem intelligenten Humi Twin können Sie Ihren Luftbefeuchter und Luftentfeuchter steuern und zwischen Luftbefeuchtung und -entfeuchtung in einem Raum wechseln.

Der Humi Twin ist einfach zu installieren und von 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit einstellbar. Der übersichtliche LCD-Bildschirm bietet Komfort beim Einstellen und Lesen der Werte, und die Anzeige-LEDs zeigen an, ob der Humi Twin aktiv ist oder nicht. Schließlich bleiben der Sollwert und die Hysterese bei einem Stromausfall gespeichert.

Schaltleistung: 6A.

### Eigenschaften

- Einstellbar von 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit.
- Schaltet den Luftbefeuchter und / oder Entfeuchter über ein 230V-Relais ein / aus.
- Speicher für Sollwert und Hysterese bei einem Stromausfall.
- Die LED zeigt an, ob der Humi Twin aktiv ist oder nicht.
- Automatische Erkennung eines Kabelfehlers oder einer schlechten Verbindung des Kabels mit dem / den Sensor (en).
- LCD Bildschirm.
- UTP-Verbindung.
- Sensor nicht enthalten; Verschiedene Sensoren sind separat erhältlich.
- Möglichkeit, den TechGrow Datalogger (DL-1) anzuschließen.

### Technische Spezifikationen

- Stromversorgung: 100 bis 240 Volt (automatisch)
- Netzfrequenz: 50 bis 60 Hz
- Aufnahme: 3 Watt (mit Sensor, ohne Befeuchter / Entfeuchter)
- Schaltleistung: 1500 Watt (maximal 6A)
- Einstellbereich Luftfeuchtigkeit eingestellt: 10% - 90% relative Luftfeuchtigkeit
- Einstellbereich Luftfeuchtigkeit +/-: 0% - 5% Luftfeuchtigkeit
- Messzeit: 1 Messung pro Sekunde