

## Humi Heavy (Humi Fuerte)

El Humi Heavy está específicamente diseñado para controlar los humidificadores y deshumidificadores potentes. Gracias a los componentes extra pesados, este controlador tiene capacidad de conmutación de hasta 10 amperios.

El Humi Heavy es fácil de instalar y se ajusta de un 10% a un 90% de humedad relativa. La pantalla LCD transparente proporciona comodidad durante el ajuste. Puede leer fácilmente el nivel de humedad, así como el valor de la temperatura y los valores mínimo/máximo. Los indicadores LED indican si el Humi Heavy está activo o no. Finalmente, el punto de ajuste y la histéresis permanecen almacenados en caso de un fallo de alimentación.

Capacidad de conmutación: 10A.

### Características

- Ajustable desde el 10% al 90% de humedad relativa.
- Encender/Apagar el humidificador y/o el deshumidificador por medio de un relé de 230V.
- Memoria para punto de ajuste e histéresis en caso de falla de energía.
- El LED indicador indica si el Humi Heavy está activo o no.
- Detección automática de la falla del cable o mala conexión del cable hacia los sensores.
- Pantalla LCD.
- Conexión UTP.
- Sensor no incluido; diferentes sensores están disponibles por separado.
- Es posible conectar el Datalogger (Registro de Datos)TechGrow (DL-1).

### Especificaciones Técnicas

- Fuente de alimentación: 100 hasta 240 voltios (automático)
- Frecuencia de red: 50 hasta 60 Hz
- Grabación: 3 vatios (con sensor, sin humidificador/deshumidificador)
- Capacidad de conmutación: 2300 vatios (10 A máximo)
- Conjunto de humedad de rango establecido: 10% - 90% de humedad relativa
- Rango de ajuste de humedad +/-: 0% - 5% de humedad