

## **Humi Twin (Humi Doble)**

El Humi Twin inteligente le permite controlar su humidificador y deshumidificador, y permite el cambio entre la humidificación y la deshumidificación del aire en una habitación.

El Humi Twin es fácil de instalar y ajustable desde 10% hasta el 90% de humedad relativa. La pantalla LCD transparente proporciona comodidad al configurar y leer los valores, y los LED de indicación indican si el Humi Twin está activo o no. Finalmente, el punto de ajuste y la histéresis permanecen almacenados en caso de una falla de energía.

Capacidad de conmutación: 6A.

### **Características**

- Ajustable de 10% a 90% de humedad relativa.
- Enciende / apaga el humidificador y / o el deshumidificador por medio de un transmisor de 230V.
- Memoria para punto de ajuste e histéresis en caso de falla de energía.
- El LED indicador indica si el Humi Twin está activado o no.
- Detección automática por falla del cable o mala conexión del cable a los sensores.
- Pantalla LCD.
- Conexión UTP.
- Sensor no incluido; varios sensores están disponibles por separado.
- Posibilidad de conectar el registro de datos (DL-1) de TechGrow.

### **Especificaciones técnicas**

- Fuente de alimentación: 100 a 240 voltios (automático)
- Frecuencia de red: 50 a 60 Hz
- Registro: 3 watts (con sensor, sin humidificador/deshumidificador)
- Capacidad de tomacorriente: 1500 watts (máximo 6A)
- Conjunto de rango de humedad establecido: 10% - 90% de humedad relativa
- Rango de ajuste de humedad +/-: 0% - 5% de humedad
- Tiempo de medición: 1 medida por segundo