



# TechGrow

Innovative Growing Solutions



## T-MICRO CO<sub>2</sub> CONTROLLER

De kleinste CO<sub>2</sub> Controller in zijn soort. Zéér eenvoudig in gebruik. Display met digitale weergave

- Plug & Play, inzetbaar in kleine tot zeer grote ruimtes.
- Uiterst nauwkeurige externe CO<sub>2</sub>-sensor van het merk SenseAir® Zweden, dé absolute industriestandaard in CO<sub>2</sub>-meting.
- Ingebouwde kalibratiefunctie om de CO<sub>2</sub>-sensor te ijken op de buitenlucht.
- Regelbaar van 300 - 2000 ppm.
- De sensor doet iedere seconde een meting.
- Schakelt de CO<sub>2</sub>-bron (CO<sub>2</sub>-generator, CO<sub>2</sub>-cilinder) Aan/Uit d.m.v. een 230V-relais.
- Geheugen bij stroomonderbreking voor setpoint en hysteresis.
- Automatische 110V - 230V-detectie.
- Indicator-led geeft aan wanneer CO<sub>2</sub> wordt gedoseerd.
- De externe sensor bevat een lichtsensor die automatisch de Dag/Nacht instellingen omschakelt.
- Automatische detectie van kabelbreuk of slecht contact van de aangesloten sensoren.
- Aansluiting van de sensor met standaard netwerkkabel (UTP). Bijgeleverd is een kabel van 5 meter.
- Controller en sensor zijn los leverbaar.
- Mogelijkheid tot het aansluiten van de AM-T: een SMS module om waarden op afstand uit te lezen uit uw CO<sub>2</sub> Controller.



EU/RUS

[WWW.TECHGROW.NL](http://WWW.TECHGROW.NL)